



# CEIDRAL



## SIDING

Siding Cedral son tablas de fibrocemento con apariencia de madera, ideal para aplicaciones de fachadas y revestimientos, exteriores e interiores, en las que se quiere lograr un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna.

### VENTAJAS



Fácil de instalar



Bajo mantenimiento



Inerte a la acción de hongos y termitas



Amigable con el medio ambiente




Resistente a los rayos UV



Rango de colores aplicado en fábrica

Características Técnicas	Unidad
Densidad	1,25 gr/cm <sup>3</sup>
Terminación	Texturada con veta madera
Tolerancia largo	+ - 3 mm
Tolerancia ancho	+ - 3 mm
Tolerancia espesor	+ - 10%
Tolerancia rectitud y escuadra de borde	+ - 1 mm/m en largo y ancho
Densidad mínima	1,25 gr/cm <sup>3</sup>
Coef. Dilatación térmica	0,01 mm/m°C
% Absorción máxima de humedad	39%
Conductividad térmica	$\lambda = 0,23 \text{ W/m+K}$
Resistencia a la flexión // fibra	130 kgf/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la flexión perp. fibra	200 kgf/cm <sup>2</sup>
Estabilidad dimensional longitudinal	1 mm/m
Estabilidad dimensional transversal	1 mm/m
Ph	08 - 10

### OTRAS APLICACIONES



### TABLA DE DIMENSIONES

Ancho	Largo	Espesor	Peso	Rendimiento (tablas/m <sup>2</sup> )
150	3660	6	5,1	2,3
190	3660	6	6,4	1,7
190	3660	8	8,3	1,7
190	3660	10	9,0	1,7

### PALETA DE COLORES

Cedral decora tu fachada y aporta protección a tu hogar. Diferentes colores, acabados o estilos de instalación confieren a la vivienda un carácter único.

Las tablas CEDRAL pueden venir con un acabado de pintura en fábrica mediante proceso industrial de dos capas de pintura y sello en sus 6 caras, que aumenta la durabilidad, calidad y evita efluencia a lo largo del tiempo.

#### Sólidos:



#### Tintes:



#### Natural:

Es pintable con cualquier pintura para fibrocemento o en base al agua. Su aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola.

Se recomiendan al menos 3 manos de aplicación de pintura:

- Primera mano diluida al 50% cubriendo las 6 caras de la tabla.
- Las siguientes dos manos pueden ser realizadas con el material instalado.



\*Para más información sobre la aplicación de la pintura, seguir las recomendaciones del fabricante de pintura.

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una representación 100% acertada de los colores no es técnicamente posible en esta impresión.

La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicite su muestra en [www.cedral.cl](http://www.cedral.cl)

Puede existir una mínima variabilidad en los tonos madera debido a su composición según lote de fabricación.